



屋外使用用途ケーブル差し込み口カバー。
上下左右方向に回転可能。

製品仕様

形式	5インチDual Concentric搭載ウォールマウント・スピーカー
周波数レンジ(-10 dB)	80 Hz~40 kHz
公称指向角	90度/円錐角
ユニット	35 mm マルチファイバー・ペーパー/UVプロコーンLF + 20 mm PEIドームHF Dual Concentric
入力感度(1 W/1 m)	87 dB(1 W = 4 V for 16 Ohms)
最大音圧(@ 1m)	平均:105 dB/ピーク:111 dB
推奨パワーアンプ	120 W @ 16 Ohms
インピーダンス	16 Ohms
インピーダンス・トランスタップ	70V:30 W / 15 W / 7.5 W / 3.75 W OFF & ローインピーダンス・オペレーション 100V:30 W / 15 W / 7.5 W OFF & ローインピーダンス・オペレーション
許容入力	60 W(平均)120 W(プログラム)240 W(ピーク)
外装色	黒/白
コネクター	スクリューターミナル付き着脱可能ロッキング・コネクター
寸法(W x H x D)	155.0 x 248.0 x 203.9 mm
重量	3.25 kg
付属品	ヨーク・ブラケット標準付属

THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION BELONGING EXCLUSIVELY TO TC GROUP A/S

MATERIAL		FINISH	ASSY'SNAME	TANNOY	
e-mail: info@tcgroup-japan.com		DATE	NAME	DWG NO	
DESIGN	CHECK	DRAWN	15.SEP.15	A.YOSHIOKA	PARTS NAME
				AMS 5DC	
FILE NAME					
				8001 7945 / 8001 7946	1 OF 1
M/m	Description	Date	Name	SCALE SIZE / NON	DIMENSION mm 3RD ANGLE PROJECTION