



製品仕様

形式	6インチ同軸CTドライバー搭載ウォールマウント・スピーカー
周波数レンジ(-10 dB)	55 Hz~30 kHz
公称指向角	90度/円錐角
ユニット	165 mm マルチファイバー・パルプコーン
入力感度(1 W/1 m)	90 dB(1 W = 4 V for 16 Ohms)
最大音圧(@ 1m)	平均:108 dB/ピーク:114 dB
推奨パワーアンプ	120 W @ 16 Ohms
インピーダンス	16 Ohms
インピーダンス・トランスタップ	70V:60 W / 30 W / 15 W / 7.5 W / OFF & ローインピーダンス・オペレーション 100V:60 W / 30 W / 15 W / OFF & ローインピーダンス・オペレーション
許容入力	60 W(平均)120 W(プログラム)240 W(ピーク)
外装色	黒/白
コネクター	スクリューターミナル付き着脱可能ロッキング・コネクター
寸法(W x H x D)	360.9 x 230.0 x 268.8 mm
重量	5.14 kg
付属品	ヨーク・ブラケット標準付属

THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION BELONGING EXCLUSIVELY TO TC GROUP A/S

MATERIAL		FINISH	ASSY'SNAME	TANNOY	
e-mail: info@tcgroup-japan.com			DWG NO		
DESIGN	DATE	NAME	PARTS NAME		
CHECK			AMS 6ICT		
DRAWN	15.SEP.15	A.YOSHIOKA			
FILE NAME	PARTS NO		8001 7980 / 8001 7981		SHEET
SCALE SIZE / NON		DIMENSION		mm	3RD ANGLE PROJECTION